

Dobór ramp podjazdowych

		DŁUGOŚĆ RAMPY									
		0,45 m	0,60 m	0,90 m	1,20 m	1,50 m	1,80m	2,10 m	2,40 m		3,00 m
WZNIESIENIE RAMPY	7,5 cm	10,2°	8,6°	4°	3,6°	3,4°	3,2°	3°	1,8°	1,8°	NACHYLENIE RAMPY
	10 cm	12°	10,3°	5,6°	4,8°	4,3°	4°	3,7°	2,4°	2,3°	
	12,5 cm		12°	7,2°	6°	5,3°	4,8°	4,7°	3°	2,8°	
	15 cm			8,8°	7,2°	6,2°	5,6°	5,1°	3,6°	3,3°	
	17,5 cm			10,4°	8,4°	7,2°	6,4°	5,8°	4,2°	3,8°	
	20 cm			12°	9,6°	8,2°	7,2°	6,5°	4,8°	4,3°	
	22,5 cm				10,8°	9,1°	8°	7,2°	5,4°	4,8°	
	25 cm				12°	10,1°	8,8°	7,8°	6°	5,3°	
	30 cm					12°	10,4°	9,2°	7,2°	6,2°	
	35 cm						12°	10,6°	8,4°	7,2°	
	40 cm							12°	9,6°	8,2°	
	45 cm								10,8°	9,1°	
	50 cm								12°	10,1°	
	55 cm									11,1°	
	60 cm									12°	

Notatki:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....